


NEW TRENDY Sp. z o.o.
ul. Kielecka 90, 26-600 Radom








serwis@newtrendy.pl
tel/fax 67 262 12 66

SIGNIKA




INSTRUKCJA MONTAŻU KABINY PRYSZNICOWEJ CORTA







Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie instrukcję oraz sprawdź zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.








Ø6





1		Ø6	4 PCS	
2			1 PCS	
3			3 PCS	
4		ST3. 9X35	4 PCS	
5		ST3. 5X9. 5	3 PCS	
6			1 PCS	
7		ST3. 9X35	1 PCS	
8			1 PCS	
9			1 PCS	
10		M4	1 PCS	
11		M2. 5	1 PCS	
12		Ø2. 8	1 PCS	



L





	b
800x800	763
900x900	863
1000x1000	963





< 1 >

R






L



R




L




<4>

R

L



R



Prosimy o czyszczenie aluminiowych powierzchni kabiny oraz szyb miękką szmatką używając łagodnych środków czyszczących.
W celu zapewnienia prawidłowego działania rolek należy je raz w miesiącu zabezpieczyć wazeliną sanitarną. Stosowanie środków nie zalecanych przez producenta i niewłaściwa konserwacja rolek może narazić Państwa na utratę gwarancji.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA NASZEGO PRODUKTU.

